

### PW33 - Occhiale Classic Safety

**Collezione:** Occhiali

**Gamma:** Protezione Occhi

**Materiali:** Policarbonato

**Pacchetto interno:** 12

**Cartone esterno:** 300

### Informazioni prodotto

Realizzato con una singola lente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari integrate. Le stanghette sono regolabili, il nasello è integrato.

### Protezione Occhi

La gamma di protezione occhi di PORTWEST include occhiali di sicurezza, occhiali a maschera e visiere, disegnati per proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative. OCCHIALI TECNICI ad alte prestazioni, OCCHIALI SPORTIVI leggeri e moderni, OCCHIALI CLASSICI essenziali per la protezione e la sicurezza.

### Norme

EN 166 (1 FT)

EN 170 (2C-1.2 (CLEAR))

ANSI/ISEA Z87 + (U6 (amber))

EN 172 (5-3.1 (smoke))

ANSI/ISEA Z87 + ((Clear))

ANSI/ISEA Z87 + (S (Smoke))



### Caratteristiche

- Certificato CE
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Eccellente protezione laterale
- Cordino
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità

### Colori

	Gamma
Lenti Ambra, montatura nera	-
Lenti trasparenti, montatura nera	-
Lenti trasparenti, montatura blu	-
Lenti fumè, montatura nera	-

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### PW33 - Occhiale Classic Safety

**Codice doganale: 9004901000**

#### Laboratorio

Din CERTCO (Organismo certificatore n.: 0196)  
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2  
90431, Germany  
Certificato numero: C5311PW/R1

Din CERTCO (Organismo certificatore n.: 0196)  
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2  
90431, Germany  
Certificato numero: C5312PW/R1

Din CERTCO (Organismo certificatore n.: 0196)  
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2  
90431, Germany  
Certificato numero: C5279PW/R1

#### DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PW33CLR	Chiaro	92.0	28.0	53.0	0.0400	0.1365	5036108138999	15036108636065