

Miller HandZup®

Descrizione

Il nuovo Miller HandZup® è un sistema di posizionamento sul lavoro unico e brevettato (EN358) * che lascia le mani libere e consente all'operatore di lavorare in completa sicurezza. Il suo design ergonomico lo rende facile da usare, garantendo una regolazione rapida, precisa e flessibile per un maggiore comfort durante il lavoro. La corda intrecciata in poliammide ultra resistente rende Miller HandZup® un prodotto che resisterà alla prova del tempo. Questo nuovo sistema è particolarmente consigliato nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'elettricità.

il sistema di posizionamento sul lavoro Miller HandZup® lascia le mani libere per lavorare in totale sicurezza! Numerose combinazioni possibili per rispondere a tutte le esigenze degli utenti ea determinate situazioni di soccorso per elevazione.



Referenze :

1032100- Miller HandZup® 2M+twist lock connettore +SNAP HOOK

1032101 -Miller HandZup® 3M+ twist lock connettore +SNAP HOOK

1032102 -Miller HandZup® 4M+ twist lock connettore +SNAP HOOK

1032240 -Miller HandZup® 5M+ twist lock connettore+SNAP HOOK

Un Sistema economico

È possibile per l'utilizzatore sostituire la fune in modo semplice e veloce, in tutta sicurezza (a condizione di essere stato addestrato all'uso dei DPI). Non è quindi più necessario cambiare l'intero sistema quando è usurata solo la fune.

Ultra- resistente

Corda che dura il doppio del tempo: test intensivi contro l'abrasione (5.000 cicli, o l'equivalente di un anno di utilizzo quotidiano) hanno dimostrato che la nostra nuova corda intrecciata in poliammide è due volte più resistente rispetto alla corda normale.

Maggiore resistenza all'urto e allo sfregamento: l'estremità della fune è protetta e rinforzata con un manicotto in plastica.

È disponibile una guaina tessile rimovibile per proteggere ulteriormente la corda dallo sfregamento su superfici dure.

Ergonomico

Appositamente progettato per una migliore maneggevolezza e un maggiore comfort durante il lavoro.

Adatto sia per destrimani che per mancini grazie alla sua forma simmetrica.

Flessibilità

Bastano pochi secondi per regolare con precisione il cordino sul perfetto punto di posizionamento sul lavoro.

Il design unico della sua camma curva significa che il tenditore scorre lungo la fune in modo fluido e controllato.

Cordino intercambiabile

Più di 20 combinazioni di prodotti: questo sistema di posizionamento sul lavoro per lavori in quota permette di adattare la lunghezza della fune e il tipo di moschettone in funzione del lavoro svolto. Questo prodotto può essere utilizzato anche per il posizionamento di lavoro su superfici



in pendenza (come gli argini) quando il tenditore è collegato al punto di imbracatura anteriore o laterale secondo la norma europea EN358 (posizionamento sul lavoro).

Caratteristiche:

Corda Intrecciata :

Materia prima: poliammide Ø 12 mm

Resistenza alla rottura: fune senza terminazioni > 3200 daN fune con cuciture > 2500 daN

Regolatore :

Materia prima: Giunto girevole in acciaio inox, vano in alluminio

Resistenza alla rottura > 1800 daN

Moschettoni :

Snap Hook

Materia prima: alluminio

Apertura: 26 mm

Dimensioni: 139 x 71 mm

Resistenza alla rottura: > 3300 daN

Twist lock Moschettone

Materia prima: lega leggera

Apertura: 18 mm

Dimensioni: 111 x 60 mm

Resistenza alla rottura: > 2800 daN

Peso dell' HandZup® : 0.715Kg (2m) / 0.815Kg (3m) / 0.915Kg (4m) / 1.015kg (5m)

Temperatura : -30°C a +50°C

Standard : EN 358 : 1999

LAW of 19 MARCH 93

PPE are products classified in category III, mortal risks, and as such they have to be the object of a periodic inspection for less than twelve months at the time of its use by the qualified person.

For more information, please contact our technical team at 02 48 52 40 42 or by e-mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com